



A GLOBAL LEADER IN PROVIDING  
THE MOST INNOVATIVE CUSTOMIZED  
FOOD PROCESSING SOLUTIONS

---



---

EN - IT

**mod. IBIZA**

CONTINUOUS WASHER FOR DELICATE PRODUCTS  
LAVATRICE IN CONTINUO PER PRODOTTI DELICATI

# IBIZA

CONTINUOUS WASHER FOR DELICATE PRODUCTS  
LAVATRICE IN CONTINUO PER PRODOTTI DELICATI



WASHING/  
TREATMENT  
LAVAGGIO/  
TRATTAMENTO



available for:  
STRAWBERRIES • MUSHROOMS  
GRAPES • FRUIT

disponibile per:  
FRAGOLE • FUNGHI  
UVA • FRUTTA

Machine suitable to wash and treat every delicate product that cannot be plunged into water ( i.e. mushrooms and strawberries). The product is carried by a flexible mesh belt, where it is reached by adjustable and uniform water jets coming from nozzles that are placed underneath and above the belt. The process water runs in counter flow through the installation. The liquid quantity and the washing time can be easily adjusted. Available with a final drying section incorporated in the unit: a series of air flows allow a gentle drying of the product. The water re-circulation tank and the high-quality pump system can be easily accessed. Draining comes through a large inspection door.

The main advantages and features of the system are:

- Washing time very accurate (variable belt speed).
- Uniform washing quality thanks to special nozzles.
- Washing with many different solutions (simultaneously).
- Easy cleaning operations.
- Available with a final drying section incorporated in the unit.
- Available on casters for mobility and plant layout flexibility.

Macchina ideale per il trattamento e il lavaggio di tutti i prodotti delicati per i quali è sconsigliata l'immersione in acqua (come i funghi, le fragole, ecc.). Il prodotto è trasportato per mezzo di un nastro mono lo; questo è investito da un getto d'acqua, regolabile e uniforme, proveniente da degli ugelli posti sopra e sotto il nastro stesso. L'acqua defluisce poi in contro-corrente attraverso l'unità. La quantità di liquido e il tempo di lavaggio sono facilmente regolabili. La macchina è disponibile con una sezione finale di asciugatura integrata: una serie di flussi d'aria consentono un'asciugatura delicata del prodotto. La vasca di ricircolo dell'acqua ed il sistema di pompe ad alta qualità sono facilmente accessibili. Lo scarico avviene tramite un'ampia porta di ispezione.

I principali vantaggi e caratteristiche del sistema sono:

- Tempo di lavaggio molto preciso (velocità variabile del nastro).
- Qualità di lavaggio uniforme, grazie a degli ugelli regolabili.
- Possibilità di lavaggio con differenti soluzioni (simultaneamente).
- Facile da pulire.
- Disponibile con una sezione finale di asciugatura incorporata all'unità.
- Disponibile su ruote girevoli per la mobilità e flessibilità nel collocamento all'interno della linea.

Installed power / Potenza installata

5,2 kW

Dimensions / Dimensioni

57 <sup>3</sup>/<sub>32</sub> x 168 <sup>57</sup>/<sub>64</sub> x H.62 <sup>13</sup>/<sub>64</sub> in  
1450 x 4290 x H.1580 mm